



MORSA KSB 480-75

- corsa per griffa 75mm
- fissaggio su griffa con n°4 fori cadauna
- lubrificazione centralizzata dalla base
- pressurizzazione dalla base
- ripetibilita' ±0.05mm
- forza di chiusura singola griffa 120bar 24000N
- forza di chiusura totale a 120bar 48000N
- pressione max.120bar

TOLLERANZE GEOMETRICHE NON INDICATE SUL DISEGNO PER SUPERFICI CON R _a 3.2		SCOSTAMENTI PER QUOTE SENZA TOLLERANZA				Stato della superficie secondo UNI 4600-76
Quota	±0.35	300-500	120-400	3-100		3.2
Dimensioni lineari	±0.15	±0.25	±0.4	±0.6		Stato indicazione applicatore
Dimensioni angolari	±30'	±20'	±10'	±10'		Spigoli non quotati Sm 0.5x45°
Posizione	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4		

PROPRIETA' RISERVATA - Il presente disegno è di proprietà della OMI S.p.A. e non potrà essere comunicato o reso o riprodotto in tutto o in parte senza il consenso scritto dello stesso.		NOTICE - This drawing is a property of OMI S.p.A. ITALY and shall not be reproduced, duplicated or copied in whole or in part, nor shall it be released to others without the written permission of the owner.	
LIVELLAMENTO		MODIFICHE	
DATA		DATA	
Scheda		Scheda	
1:2		1:2	
05/2020		05/2020	
32692.00		32692.00	

FOR APPROVAL

Date	
Stamp and signature	



KSB-480-FMS-100
R01417

32692.00